



MICHAEL

produziert + liefert seit 1967
HOLZ + FERTIGTEILE
PLATTEN + VERPACKUNGEN
28359 Bremen, Grazer Straße 2c

Verkaufsbüro:
MICHAEL GmbH
26135 Oldenburg, Rudolf-Diesel-Str. 49
Telefon (49) 04 41 – 8 85 91 98
Fax – 8 85 91 99  01 71 – 7 25 76 76
www.holzmichael.de info@holzmichael.de
www.michael-verpackungen.de

Sicherheitsdatenblatt

erstellt nach der Richtlinie 91/155/EWG

Produkt: MAGO-FALTPACK

1) Firmenbezeichnung:

Georg Michael Beteiligungsgesellschaft mbH
Grazer Str. 2c
28359 Bremen
Tel.: 0421/2449490

Geschäftsführer: Günter Michael
Tel. Privat: 0441-26336

2) Produkt:

MAGO-FALTPACK besteht aus: 90,3 % Holzwerkstoff (Hartfaserplatte) in CEN-EN622-1 Norm
2 % Kraftliner-Papier+Verstärkungsfolie
1,9 % Harze (Naturharze)
0,8 % Paraffine (Wachse)
5 % Wasser

Es sind keine gesundheitsgefährdende Stoffe nach der Richtlinie 67/548/EWG enthalten

3) Mögliche Gefahren:

Von diesem Produkt gehen keine Gefahren aus, weder für die menschliche Gesundheit, noch für die Umwelt.

4) Erste Hilfe Maßnahmen:

es sind keine Erste Hilfe Maßnahmen erforderlich, auch nicht bei der Berührung der Haut, bzw. bei Augenkontakt und Verschlucken.

Hartfaserplatten können bei geringen Mengen normal verdaut werden.

-1-

Unsere Ausführungen entsprechen den derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Veränderungen der Rezeptur/Zusammensetzung unseres Produktes ist mit einer Neubewertung der gemachten Angaben verbunden.

produziert + liefert seit 1967
HOLZ + FERTIGTEILE
PLATTEN + VERPACKUNGEN
28359 Bremen, Grazer Straße 2c

Verkaufsbüro:
MICHAEL GmbH
26135 Oldenburg, Rudolf-Diesel-Str. 49
Telefon (49) 04 41 – 8 85 91 98
Fax – 8 85 91 99  01 71 – 7 25 76 76
www.holzmichael.de info@holzmichael.de
www.michael-verpackungen.de

5) Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

MAGO-FALTPACK ist schwer entflammbar, brennt nur mit eigener Flamme, soweit Sauerstoff das Feuer anfacht.

Geeignete Löschmittel: Wasser

Der bei der Verbrennung entstehende Rauch ist ungefährlich (s. Zusammensetzung des Produktes)

6) Maßnahme bei unbeabsichtigter Freisetzung

- für Personen: keine
- für die Umwelt: keine (Hartfaserplatten + Papier sind biologisch abbaubar)

7) Lagerung und Handhabung

a) **Handhabung:** keine Vorschriften notwendig

b) Die **Lagerung** sollte trocken erfolgen, da Feuchtigkeit dem Material schadet. Es gehen bei dem Kontakt mit Wasser keine giftigen Bestandteile in die Abwässer über

8) Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Hierzu gibt es keine Notwendigkeiten

9) Physikalische und chemische Eigenschaften

- Aussehen: festes Material in der Farbe außen blau, in der Mittellage braun
- Geruch: wahrnehmbar, riecht nach Holz und Wachs
- PH-Wert: nicht feststellbar
- Löslichkeit: löst sich in Wasser auf und setzt nach ca. vier-wöchiger Wasserlagerung Holz und Wachs frei.

10) Stabilität und Reaktivität:

MAGO-FALTPACK verursacht keine gefährlichen Reaktionen.

11) Angaben zur Toxikologie

Es sind keine Auswirkungen bekannt.



produziert + liefert seit 1967
HOLZ + FERTIGTEILE
PLATTEN + VERPACKUNGEN
28359 Bremen, Grazer Straße 2c

Verkaufsbüro:
MICHAEL GmbH
26135 Oldenburg, Rudolf-Diesel-Str. 49
Telefon (49) 04 41 – 8 85 91 98
Fax – 8 85 91 99  01 71 – 7 25 76 76
www.holzmichael.de info@holzmichael.de
www.michael-verpackungen.de

12) Angaben zur Ökologie

Das Material wird biologisch vollständig abgebaut

13) Hinweise zur Entsorgung

MAGO-FALTPACK kann wie Holz entsorgt werden. Das Material ist recyclingfähig. Verunreinigtes Material kann ohne Probleme und Nebenwirkungen verbrannt werden, bzw. auf einer Deponie entsorgt werden.

14) Angaben zum Transport

Beim Transport ist darauf zu achten, das die Ware gut gesichert ist, da das Material durch den Anteil der Folie und der glatten Oberfläche als rutschig zu bezeichnen ist.

15) Vorschriften

keine

16) Sonstige Angaben

Das Produkt besteht aus holzhaltigen Platten mit einer hoher Festigkeit (850 kg/cbm) die ausschließlich mit umweltgerechten Dispersionsleimen, Harzen und Wachsen hergestellt werden.

Die Beschichtung erfolgt mit Gitterfolien die auf Grund einer RESY-Untersuchung von 1992 recyclingfähig sind.

Ausgestellt am 10.01.2011, Bremen

Holzimport Michael
Günter Michael

Unsere Ausführungen entsprechen den derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Veränderungen der Rezeptur/Zusammensetzung unseres Produktes ist mit einer Neubewertung der gemachten Angaben verbunden.